

家用業務型瓦斯警報器



JIC-678A (壁掛/吸頂兩用)

特性：

- 依液化石油氣、煤氣、天然氣之瓦斯濃度漸層而警報。
- 特殊設計，不受濕度溫度變化或不必要之煙霧干擾。
- 靈敏度高且穩定性佳。
- 附底座安裝容易。
- 附電源開關。

動作方式：

項目	型號	JIC-678A
溫機動作		紅綠燈齊亮約 5 分鐘
待機動作		綠燈恆亮，紅燈熄滅
警報指示		紅綠燈齊亮
警報方式		(嗶—)連續聲音警示，濃度降低後自動復歸。
訊號方式		1.規格品為繼電器訊號 N/O、N/C，與聲音同步輸出，濃度降低後自動復歸。 2.特殊規格：待機 6V、警報 12V. (0-6-12)
閥體控制		JIC-678AV 等特殊機種另提供閥體控制訊號以驅動瓦斯遮斷閥
偵測氣體及安裝位置		1.天然氣(甲烷)：距離天花板 30 公分以內 2.液化石油氣(丙烷/丁烷)：距離地板 30 公分以內 註：為避免造成感應器受損，溫機期間請勿測試，且待機時若需使用打火機測試，時間請勿超過 2 秒。

規格說明：

檢知方式	半導體式或接觸燃燒式	警報濃度	爆炸下限點之1/4 至 1/10濃度
溫機時間	約5分鐘	適用溫度	-10°C至 + 50°C
反應時間	20秒以內	適用濕度	最高95%相對濕度
警報裝置	內設蜂鳴器	電源規格	AC110V或AC220V或DC12V
消耗功率	待機時約2W；警報時約3W	重量	交流約450克；直流約300克
尺寸	高140x寬85x深38mm	材質	塑料：ABS 768, UL 94V0 印刷電路板：0794V0, UL E52914

狀況處置：

1. 絕對不可碰觸任何電器開關，否則易引燃火花爆炸。
2. 打開門窗讓空氣流通。
3. 檢查爐具及管道洩氣的原因，並予處理。
4. 如果仍有瓦斯外洩，請立刻告知石油氣或煤氣公司前來檢修。



註：本規格若有變更，依最新規格為準，不另行通知。