

瓦斯漏氣受信總機

型號：LK-1000系列

功能：

- 採單晶片 CPU 微電腦軟體設計，依型號有兩區(LK-1002)，四區(LK-1004)，六區(LK-1006)，八區(LK-1008)獨立控制迴路。
- 緊急迴路(24 小時迴路)。
- 各迴路使用終端電阻。
- 具有立即/延遲選擇功能。
- 設定開機時，瓦斯警報器分區輸入若有異常，會發出 Bi-Bi 聲。
- 設定開機時，瓦斯警報器分區燈號呈跑馬燈閃爍。
- 瓦斯遮斷閥斷線時，全部瓦斯警報器分區燈號全閃，並發出 Bi-Bi 聲。
- 瓦斯遮斷閥斷線偵測功能，可由 DIP SWITCH 選擇。
- 具特殊之觸發訊號可控制瓦斯緊急遮斷閥。
- 具「警報自動復置」，「觸發自動記憶」，「備用電池充放電」等功能。



特性：

電 源	AC 110V，60Hz。
指 示 燈 數	電源指示燈、開關機指示燈、各分區迴路指示燈。
迴 路 數	依型號有二至八個分區迴路。
警 報 輸 出	DC12V 瞬間脈衝電流輸出訊號供瓦斯遮斷閥斷。
警 報 時 間 選 擇	可由 DIP SWITCH 選擇。
耗 電 量	待機時約 20mA，警報指示聲時 100mA。
適 用 溫 度	-10°C 至 +50°C。
適 用 濕 度	最高 95% 相對濕度。
安 全 性	具有機體鑰匙及開關機鑰匙。
尺 寸	213Wmmx300Lmmx70Dmm。
外 觀	鍍鋅烤漆。

配合之器材及注意事項：

- 可配合下列瓦斯警報器及瓦斯緊急遮斷閥使用，亦可配合各種有線式防盜、緊急或防火等偵測器。
- 警報器之有效期限，依國際標準為四年，過期請更換。
- 請勿向警報器噴灑殺蟲劑或揮發性氣體，以免造成誤動作。
- 系統復歸前應先將遮斷閥下游之所有瓦斯開關確實關閉，以確保安全。
- 另可配合各式進口或國產瓦斯相關周邊設備，歡迎洽詢。

 <p>JIC-678AV 壁掛式業務型瓦斯警報器 可偵測天然瓦斯及桶裝瓦斯，可配合瓦斯緊急遮斷閥使用。</p>	 <p>JIC-680AV 吸頂式業務型瓦斯警報器 可偵測天然瓦斯及桶裝瓦斯，可配合瓦斯緊急遮斷閥使用。</p>	 <p>V15,V20 瓦斯緊急遮斷閥 可自動關閉瓦斯，適用低壓瓦斯，須配合瓦斯警報器使用。</p>	 <p>瓦斯緊急遮斷閥 可自動關閉瓦斯，適用各種管徑，須配合瓦斯警報器使用。</p>
---	---	--	--

註：本規格若有變更，依最新規格為準，不另行通知。