

新型防水緊急按鈕 全新系列



新型防水緊急按鈕 ST-870系列



型號選擇：

新型防水緊急按鈕	S	T	-	8	7	0	□	□	□：型號功能選擇
							↓		說明
開 關 型 態	-	-	-	-	-	-	N	↓	- N：Non-lock (暫態，一段式，自動復歸)
指 示 燈 供 電	-	-	-	-	-	-	} S F ←		- S：Security system (安全系統DC12V供電) - F：Fire system (消防系統DC24V供電) - ←(空白)：無指示燈供電(Blank)

例如：ST-870NS表示暫態、指示燈DC12V供電。

產品特性：

1. 具IP65防塵防水等級：適用於潮溼或水霧的場所，例如浴室、廚房、三溫暖、游泳池、SPA...
2. 採用不銹鋼材質按鈕開關，可長期使用於潮溼環境；並具有指示燈，可方便辨識其狀態。
3. 具多元化的蓋板選擇：可搭配各廠牌、各式各樣、各材質之3孔蓋板，例如星光蓋板、不銹鋼蓋板，適用於E-Home數位家庭及豪宅。
4. 安裝方便：採用同於一般的埋入式插座或開關的安裝方式，安裝方便。
5. 防電源逆接裝置：具有防止電源逆接的保護裝置，以防止施工不慎造成損毀。

規格說明：

機種型號	ST-870系列
機種名稱	新型防水緊急按鈕 (埋入式)
適用場所	適用於潮溼或水霧的場所，例如：浴室、廚房、三溫暖、游泳池、SPA...
防塵防水等級	IP65
配合的器材	搭配 3 孔蓋板 (選配) 及單聯預埋盒使用，適用於各式安全系統及消防系統主機，另可客製化配合其他弱電控制。
按鈕開關接點	1 組 N/O (A 接點)；接點容量：2A/DC36V
按鈕開關材質	不銹鋼
指示燈電源規格	DC12V 或 DC24V 或 DC5V (可客製)
消耗電流	20mA max (DC12V)
適用溫度、濕度	-10°C 至 +70°C；0~100%相對濕度
尺寸、重量	長 69x寬 44x高 31mm (不含蓋板，須搭配 3 孔蓋板使用)；約 45 克 (不含蓋板)
塑料材質	ABS or PC

IP 防塵防水等級表：

防塵等級(IP第一個數字)	防水等級(IP第二個數字)
0 沒有保護	0 沒有保護
1 防止大的固體侵入	1 水滴滴入到外殼無影響
2 防止中等大小的固體侵入	2 當外殼傾斜到 15 度時，水滴滴入到外殼無影響
3 防止小固體進入	3 水或雨水從 60 度角落到外殼上無影響
4 防止物體大於1mm的固體進入	4 液體由任何方向潑到外殼沒有傷害影響
5 防止有害的粉塵堆積	5 用水沖洗無任何傷害
6 完全防止粉塵進入	6 可用於船艙內的環境
	7 可於短時間內耐浸水 (1m)
	8 於一定壓力下長時間浸水

本規格若有變更，依最新規格為準，不另行通知。
專利在案，敬請尊重智慧財產權。

Made in Taiwan