

瓦斯緊急遮斷閥

電 磁 閥

型 號：V15、V20

特點：

- 高安全性：待機狀態下無需消耗電能，動作時為 DC12V 瞬間訊號驅動。
- 瓦斯警報或因瓦斯不完全燃燒引起的一氧化碳警報，經過警報器自動將瓦斯遮斷。
- 具防塵防水功能，符合 IP-54。
- 可手動控制閥體的開或關之狀態。
- 適用瓦斯管徑：4 分(1/2")使用 V15；6 分(3/4")使用 V20。
- 適用壓力：500mBAR
- 配合的器材：瓦斯警報器、一氧化碳警報器或相關周邊設備。
- 可直接驅動的警報器：ST-700AE、ST-710AE、ST-720AE 或 JIC-678AV...



規格：

項目	型號	V15	V20
適用管徑		4 分 (1/2 英吋)	6 分 (3/4 英吋)
瓦斯流出孔徑		18mm	27mm
螺紋接合		PT 螺紋	
管路進出		180 度水平方式	
訊號驅動方式		DC12V 瞬間訊號驅動	
工作電壓範圍		DC9V~ DC18V 瞬間訊號	
關閉瞬間電力		5VA	
閥閉方式		訊號自動驅動或手動	
閥閉時程		1 秒內	
復歸方式		手動	
使用壓力		0~500mbar (0.5kgf/cm ²) *	
流量		6kg/Hr 以上	9kg/Hr 以上
適用氣體		液化石油氣、天然氣皆可	
防塵防水等級		IP54	
防塵護蓋		具有防塵護蓋。	
適用溫度		-10℃ ~ 60℃	
極性		引線之白色線為正極；黑色線為負極。	
配線距離		最大 50M (建議使用線徑 1.2mm 以上線材，以防壓降。)	
尺寸		寬 79×高 117×深 50mm	寬 88×高 117×深 53mm
重量		約 0.4kg	約 0.4kg
配合的器材		瓦斯警報器、一氧化碳警報器等相關周邊設備。	

*說明：1bar=1.0197162 kgf/cm²= 14.5psi(lb/in²)=0.9869atm；1 kgf/cm²=0.980665 bar。

註：本規格若有變更，依最新規格為準，不另行通知。